

Smart 160 A

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Größe: 1600 x 750 mm, h = 600 mm

Gewicht: 93 kg

Volumen: 250 l


Produktsegment: ROOT

Optional:





Ablaufgarnitur mit Überlauf aus verchromtem
Kunststoff: SIFVPAA80/00

Ablauf- und Überlaufgarnitur, schwarz,
Metall/Kunststoff: SIFVPAA80/01

Ablauf- und Überlaufgarnitur, weiß, Metall/Kunststoff:
SIFVPAA80/02



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



- LV Ieteicamā grīdas drenāžas zona
- LT kanalizacijos įvado montavimo grindyse zona
- EE Soovitavlik põranda дренаazi asukoht
- EN Suggested floor drainage area
- RU Рекомендуемое место расположения дренажа в полу
- UA Зона підключення каналізації, що рекомендується
- PL Sugerowany obszar дренаżu

- LV Pieļaujamās garuma un platuma robežnovirzes: līdz 1 m +/-5mm, virs 1 m -5/+10mm
- LT Leistini gaminio dydžio nuokrypiai 1m yra +/-5 mm, virš 1 m -5/+10 mm
- EE Mõõtmete lubatud viga pikkuses ja laiuses on 1m puhul +/-5mm, üle 1m -5/+10mm
- EN The tolerated error of dimensions for 1m is +/-5mm, above 1 -5/+10mm
- RU Допустимые изменения границ длины и ширины до 1 м +/-5мм более 1 м -5/+10мм
- UA Можливі зміни довжини та ширини до 1 м +/-5мм, більше 1 м -5/+10мм
- PL Dopuszczalne tolerancje długości i szerokości wynoszą +/-5 mm dla wymiarów do 1 m i +5/-10 mm dla wymiarów powyżej 1 m.

