

# Smart 170

## TECHNISCHE INFORMATIONEN

**Größe:** 1700 x 750 mm, h = 600 mm

**Gewicht:** 96 kg

**Volumen:** 250 l

**Produktsegment:** ROOT


### Optional:

**Ablaufgarnitur mit Überlauf aus verchromtem Kunststoff:** SIFVPAA80/00





**Ablauf- und Überlaufgarnitur, schwarz, Metall/Kunststoff:** SIFVPAA80/01

**Ablauf- und Überlaufgarnitur, weiß, Metall/Kunststoff:** SIFVPAA80/02

**Verkürzung der Badewannenlänge:** RVSA



## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



- LV Ieteicamā grīdas drenāžas zona
- LT kanalizācijas ievado montavimo grindyse zona
- EE Soovitustlik põranda дренаazi asukoht
- EN Suggested floor drainage area
- RU Рекомендуемое место расположения дренажа в полу
- UA Зона підключення каналізації, що рекомендується
- PL Sugerowany obszar дренаżu

- LV Pieļaujamās garuma un platuma robežnovirzes: līdz 1 m +/-5mm, virs 1 m -5/+10mm
- LT Leistini gaminio dydžio nuokrypiai 1m yra +/-5 mm, virš 1 m -5/+10 mm
- EE Mõõtmete lubatud viga pikkuses ja laiuses on 1m puhul +/-5mm, üle 1m -5/+10mm
- EN The tolerated error of dimensions for 1m is +/-5mm, above 1 -5/+10mm
- RU Допустимые изменения границ длины и ширины до 1м +/-5мм более 1м -5/+10мм
- UA Можливі зміни довжини та ширини до 1м +/-5мм, більше 1м -5/+10мм
- PL Dopuszczalne tolerancje długości i szerokości wynoszą +/-5 mm dla wymiarów do 1 m i +/-10 mm dla wymiarów powyżej 1 m.

Produkt ansehen:

