

Verso A

TEHNILINE INFORMATSIOON

Mõõt: 1700 x 750 mm, h = 640 mm

Kaal: 72 kg

Maht: 225 l

Valikuline:

Plastikust kroomitud ära/ülevool: SIFVPAA80/00

Plastikust mustast metallist äravool/ülevool:
SIFVPAA80/01



TEHNILISED JOONISED



LV Ieteicamā grīdas drenāžas zona
LT kanalizācijas ievado montavimo grindyse zona
EE Soovituslik põranda dreenaazi asukoht
EN Suggested floor drainage area
RU Рекомендуемое место расположения дренажа в полу
UA Зона підключення каналізації, що рекомендується
PL Sugerowany obszar drenażu

LV Pieļaujams garuma un platuma robežnovirzes: līdz 1 m +/-5mm, virs 1 m -5/+10mm
LT Leistini gaminio dydžio nuokrypiai 1m yra +/-5 mm, virš 1 m -5/+10 mm
EE Mõõtmete lubatud viga pikkuses ja laiuses on 1m puhul +/-5mm, üle 1m -5/+10mm
EN The tolerated error of dimensions for 1m is +/-5mm, above 1 -5/+10mm
RU Допустимые изменения границ длины и ширины до 1м +/-5мм более 1м -5/+10мм
UA Можливі зміни довжини та ширини до 1м +/-5мм, більше 1м -5/+10мм
PL Dopuszczalne tolerancje długości i szerokości wynoszą +/-5 mm dla wymiarów do 1 m i +5/-10 mm dla wymiarów powyżej 1 m.

