

# Smart 170 AD

## INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensione: 1700 x 750 mm, h = 600 mm


Peso: 96 kg

Segmento di prodotto: ROOT





### Opzionale:

Scarico con troppo pieno in plastica cromata:  
SIFVPA80/00

Scarico con troppo pieno in plastica nera metallizzata:  
SIFVPA80/01



## DISEGNI TECNICI



- LV Ieteicamā grīdas drenāžas zona
- LT kanalizacijos įvado montavimo grindyse zona
- EE Soovitustlik põranda dreenaazi asukoht
- EN Suggested floor drainage area
- RU Рекомендуемое место расположения дренажа в полу
- UA Зона підключення каналізації, що рекомендується
- PL Sugerowany obszar drenażu

- LV Pieļaujams garuma un platuma robežnovirzes: līdz 1 m +/-5mm, virs 1 m -5/+10mm
- LT Leistini gaminio dydžio nuokrypiai 1m yra +/-5 mm, virš 1 m -5/+10 mm
- EE Mõõtmete lubatud viga pikkuses ja laiuses on 1m puhul +/-5mm, üle 1m -5/+10mm
- EN The tolerated error of dimensions for 1m is +/-5mm, above 1 -5/+10mm
- RU Допустимые изменения границ длины и ширины до 1м +/-5мм более 1м -5/+10мм
- UA Можливі зміни довжини та ширини до 1м +/-5мм, більше 1м -5/+10мм
- PL Dopuszczalne tolerancje długości i szerokości wynoszą +/-5 mm dla wymiarów do 1 m i +5/-10 mm dla wymiarów powyżej 1 m.

