

Vario M 1560x750 BC

INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensione: 1560 x 750 mm, h = 565 mm

Peso: 89 kg

Capacità: 200 l

Segmento di prodotto: ROOT

Opzionale:





Scarico con troppo pieno in plastica cromata:
SIFVPA80/00

Scarico con troppo pieno in plastica nera metallizzata:
SIFVPA80/01

Scarico con troppo pieno in metallo, colore cromo:
SIFVARM/H



DISEGNI TECNICI



LV Ieteicamā grīdas drenāžas zona
LT kanalizacijos įvado montavimo grindyse zona
EE Soovituslik põranda dreenaazi asukoht
EN Suggested floor drainage area
RU Рекомендуемое место расположения дренажа в полу
UA Зона підключення каналізації, що рекомендується
PL Sugerowany obszar drenażu

LV Pieļaujams garuma un platuma robežnovirzes: līdz 1 m +/-5 mm, virs 1 m -5/+10 mm
LT Leistini gaminio dydžio nuokrypiai 1 m yra +/-5 mm, virš 1 m -5/+10 mm
EE Mõõtmete lubatud viga pikkuses ja laiuses on 1 m puhul +/-5 mm, üle 1 m -5/+10 mm
EN The tolerated error of dimensions for 1 m is +/-5 mm, above 1 m -5/+10 mm
RU Допустимые изменения границ длины и ширины до 1 м +/-5 мм более 1 м -5/+10 мм
UA Можливі зміни довжини та ширини до 1 м +/-5 мм, більше 1 м -5/+10 мм
PL Dopuszczalne tolerancje długości i szerokości wynoszą +/-5 mm dla wymiarów do 1 m i +/-10 mm dla wymiarów powyżej 1 m.

