

# Vario M 1580x750 D

## INFORMAZIONI TECNICHE

**Dimensione:** 1580 x 750 mm, h = 565 mm

**Peso:** 92 kg

**Capacità:** 200 l

### Opzionale:

**Scarico con troppo pieno in plastica cromata:**  
SIFVPAA80/00





**Scarico con troppo pieno in plastica nera metallizzata:**  
SIFVPAA80/01

**Scarico con troppo pieno in metallo, colore cromo:**  
SIFVARM/H

**Riduzione della lunghezza della vasca da bagno: RVSA**



## DISEGNI TECNICI



- LV Ieteicamā grīdas drenāžas zona
- LT kanalizacijos įvado montavimo grindyse zona
- EE Soovituslik põranda dreenaazi asukoht
- EN Suggested floor drainage area
- RU Рекомендуемое место расположения дренажа в полу
- UA Зона підключення каналізації, що рекомендується
- PL Sugerowany obszar drenażu

- LV Pieļaujams garuma un platuma robežnovirzes: līdz 1 m +/-5mm, virs 1 m -5/+10mm
- LT Leistini gaminio dydžio nuokrypiai 1 m yra +/-5 mm, virš 1 m -5/+10 mm
- EE Mõõtmete lubatud viga pikkuses ja laiuses on 1 m puhul +/-5mm, üle 1 m -5/+10mm
- EN The tolerated error of dimensions for 1 m is +/-5mm, above 1 m -5/+10mm
- RU Допустимые изменения границ длины и ширины до 1 м +/-5мм более 1 м -5/+10мм
- UA Можливі зміни довжини та ширини до 1 м +/-5мм, більше 1 м -5/+10мм
- PL Dopuszczalne tolerancje długości i szerokości wynoszą +/-5 mm dla wymiarów do 1 m i +/-10 mm dla wymiarów powyżej 1 m.

