

Vario XL 1800x800 A

INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensione: 1800 x 800 mm, h = 635 mm

Peso: 142 kg

Segmento di prodotto: **ROOT**


Opzionale:

Scarico con troppo pieno in plastica cromata:
SIFVPAA80/00


Scarico con troppo pieno in plastica nera metallizzata:
SIFVPAA80/01

Scarico con troppo pieno push-open in cromo:
SIFVBELM/H

Riduzione della lunghezza della vasca da bagno: RVSA



DISEGNI TECNICI



- LV Ieteicamā grīdas drenāžas zona
- LT kanalizacijos įvado montavimo grindyse zona
- EE Soovituslik põranda dreenaazi asukoht
- EN Suggested floor drainage area
- RU Рекомендуемое место расположения дренажа в полу
- UA Зона підключення каналізації, що рекомендується
- PL Sugerowany obszar drenażu

- LV Pieļaujams garuma un platuma robežnovirzes: līdz 1 m +/-5mm, virs 1 m -5/+10mm
- LT Leistini gaminio dydžio nuokrypiai 1 m yra +/-5 mm, virš 1 m -5/+10 mm
- EE Mõõtmete lubatud viga pikkuses ja laiuses on 1 m puhul +/-5mm, üle 1 m -5/+10mm
- EN The tolerated error of dimensions for 1m is +/-5mm, above 1 -5/+10mm
- RU Допустимые изменения границ длины и ширины до 1 м +/-5 мм более 1 м -5/+10 мм
- UA Можливі зміни довжини та ширини до 1 м +/-5 мм, більше 1 м -5/+10 мм
- PL Dopuszczalne tolerancje długości i szerokości wynoszą +/-5 mm dla wymiarów do 1 m i +/-10 mm dla wymiarów powyżej 1 m.

