

# Vario L 1700 x 750

## TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

**Materiāls:** Akmens masas

**Izmērs:** 1700 x 750 mm, h = 625 mm

**Produkta kods:** VAVARL/01

**Svars:** 107 kg

**Krāsa:** Glossy Alpine White / Glossy Grey


**Tilpums:** 220 l

## Papildus:


**Noplūde-pārplūde:** SIFVPA80/00

**Noplūde-pārplūde melna:** SIFVPA80/01

**Hromēta noplūde-pārplūde L:** SIFVVARL/H



## TEHNISKIE RASĒJUMI



- LV Ieteicamā grīdas drenāžas zona
- LT kanalizācijas ievado montavimo grindyse zona
- EE Soovituslik põranda dreenaazi asukoht
- EN Suggested floor drainage area
- RU Рекомендуемое место расположения дренажа в полу
- UA Зона підключення каналізації, що рекомендується
- PL Sugerowany obszar drenażu

- LV Pieļaujams garuma un platuma robežnovirzes: līdz 1 m +/-5mm, virs 1 m -5/+10mm
- LT Leistini gaminio dydžio nuokrypiai 1m yra +/-5 mm, virš 1 m -5/+10 mm
- EE Mõõtmete lubatud viga pikkuses ja laiuses on 1m puhul +/-5mm, üle 1m -5/+10mm
- EN The tolerated error of dimensions for 1m is +/-5mm, above 1 m -5/+10mm
- RU Допустимые изменения границ длины и ширины до 1м +/-5мм более 1м -5/+10мм
- UA Можливі зміни довжини та ширини до 1м +/-5мм, більше 1м -5/+10мм
- PL Dopuszczalne tolerancje długości i szerokości wynoszą +/- 5 mm dla wymiarów do 1 m i +5/-10 mm dla wymiarów powyżej 1 m.

