

Vario M 1580x750 A

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Izmērs: 1580 x 750 mm, h = 565 mm

Svars: 92 kg

Tilpums: 200 l

Produkta segments: ROOT

Papildus:

Noplūde-pārplūde: SIFVPA80/00





Noplūde-pārplūde melna: SIFVPA80/01

Hromēta noplūde-pārplūde: SIFVARM/H

Vannas garuma saīsināšana: RVSA



TEHNISKIE RASĒJUMI



- LV Ieteicamā grīdas drenāžas zona
- LT kanalizācijas įvado montavimo grindyse zona
- EE Soovituslik põranda dreenaazi asukoht
- EN Suggested floor drainage area
- RU Рекомендуемое место расположения дренажа в полу
- UA Зона підключення каналізації, що рекомендується
- PL Sugerowany obszar drenażu

- LV Pieļaujamās garuma un platuma robežnovirzes: līdz 1 m +/-5mm, virs 1 m -5/+10mm
- LT Leistini gaminio dydžio nuokrypiai 1m yra +/-5 mm, virš 1 m -5/+10 mm
- EE Mõõtmete lubatud viga pikkuses ja laiuses on 1 m puhul +/-5mm, üle 1 m -5/+10mm
- EN The tolerated error of dimensions for 1m is +/-5mm, above 1 -5/+10mm
- RU Допустимые изменения границ длины и ширины до 1 м +/-5 мм более 1 м -5/+10 мм
- UA Можливі зміни довжини та ширини до 1 м +/-5 мм, більше 1 м -5/+10 мм
- PL Dopuszczalne tolerancje długości i szerokości wynoszą +/-5 mm dla wymiarów do 1 m i +/-10 mm dla wymiarów powyżej 1 m.

