

Smart 160 AD

Informacje techniczne

Wymiary zewnętrzne: 1600 x 750 mm, h = 600 mm

Waga netto: 93 kg

Pojemność do przelewu: 250 l


Segment produktu: ROOT

Opcjonalnie :





Maskownica syfonu i przelewu w kolorze chromowym:
SIFVPAA80/00

Maskownica syfonu i przelewu w kolorze czarnym:
SIFVPAA80/01

Maskownica syfonu i przelewu w kolorze białym:
SIFVPAA80/02



RYSUNKI TECHNICZNE



- LV Ieteicamā grīdas drenāžas zona
- LT kanalizācijas ievado montavimo grindyse zona
- EE Soovitavlik põranda dreneazi asukoht
- EN Suggested floor drainage area
- RU Рекомендуемое место расположения дренажа в полу
- UA Зона підключення каналізації, що рекомендується
- PL Sugerowany obszar drenażu

- LV Pieļaujamās garuma un platuma robežnovirzes: līdz 1 m +/-5mm, virs 1 m -5/+10mm
- LT Leistini gaminio dydžio nuokrypiai 1m yra +/-5 mm, virš 1 m -5/+10 mm
- EE Mõõtmete lubatud viga pikkuses ja laiuses on 1m puhul +/-5mm, üle 1m -5/+10mm
- EN The tolerated error of dimensions for 1m is +/-5mm, above 1 -5/+10mm
- RU Допустимые изменения границ длины и ширины до 1 м +/-5мм более 1 м -5/+10мм
- UA Можливі зміни довжини та ширини до 1 м +/-5мм, більше 1 м -5/+10мм
- PL Dopuszczalne tolerancje długości i szerokości wynoszą +/-5 mm dla wymiarów do 1 m i +5/-10 mm dla wymiarów powyżej 1 m.

