

# Tre 150 A

## ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Розмір: 1500 x 1000 мм, h = 640 мм

Вага: 92 кг

Обсяг: 240 л

Сегмент продукту: ROOT

### Додаткові:

Панель фронтальна мала А: PATREM/00





Панель фронтальна висока А: PATREA/A/00

Злив-перелив хром пластик: SIFVPAA80/00

Злив-перелив чорний металевий пластик:  
SIFVPAA80/01



## ТЕХНІЧНІ КРИСЛЕННЯ



- LV Ieteicamā grīdas drenāžas zona
- LT kanalizācijas ievada montavimo grindyse zona
- EE Soovitavlik põranda dreenaazi asukoht
- EN Suggested floor drainage area
- RU Рекомендуемое место расположения дренажа в полу
- UA Зона підключення каналізації, що рекомендується
- PL Sugerowany obszar дренаżu

- LV Pieļaujams garuma un platuma robežnovirzes: līdz 1 m +/-5mm, virs 1 m -5/+10mm
- LT Leistini gaminio dydžio nuokrypiai 1m yra +/-5 mm, virš 1 m -5/+10 mm
- EE Mõõtmete lubatud viga pikkuses ja laiuses on 1m puhul +/-5mm, üle 1m -5/+10mm
- EN The tolerated error of dimensions for 1m is +/-5mm, above 1 -5/+10mm
- RU Допустимые изменения границ длины и ширины до 1 м +/-5мм более 1 м -5/+10мм
- UA Можливі зміни довжини та ширини до 1 м +/-5мм, більше 1 м -5/+10мм
- PL Dopuszczalne tolerancje długości i szerokości wynoszą +/-5 mm dla wymiarów do 1 m i +/-10 mm dla wymiarów powyżej 1 m.

